F1 – Ometana fasada (R(EI)60) — debelina v cm

1	**kontaktna fasada:** zaključni silikonski omet granulacije 2,0mm, osnovni premaz za silikonske zaključne omete na vodni osnovi, armirna mreža iz steklenih vlaken, osnovni omet, pri izvedbi upoštevati lehtična navodila proizvajalca fasadnega sistema	1,0
2	**toplotna izolacija:** fasadne EPS plošče standard SIST EN 13163 razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102 naprašenja trdnost TR150 toplotna prevodnost λ_d = 0,039 W/(m·K) pritrjevanje: predmaz, lepilo, kovinska sidra, pri izvedbi upoštevati lehtična navodila proizvajalca izolacije	14,5 – 25,0
3	**armiranobetonska nosilna konstrukcija**	25,0
4	**notranja obdelava** brušenje, kitanje, barvanje	1,5
		42,5

F2 – Fasada z oblogo iz ekspandirane ploščevine (R(EI)60) — debelina v cm

1	**Fasadna plošča** plošče iz ekspandirane ploščevine, vroče cinkane in barvane po RAL lestvici	1,0
2	UV odporna, paropropustna folija, pritrjevanje po sistemski rešitvi proizvajalca, svetlo sive barve	0,2
3	**toplotna izolacija** fasadne plošče kamene volne; toplotna prevodnost po SIST EN 13162: λ_d=0,035 W/mK, razred požarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, linearna upornost zračnemu toku: AV > 5 kPa s/m², vodoodbojne plošče, debelina 16cm, pritrjevanje: predmaz, lepilo, kovinska sidra, pri izvedbi upoštevati lehtična navodila proizvajalca izolacije	16,5
4	**armiranobetonska nosilna konstrukcija**	25,0
5	**notranja obdelava** brušenje, kitanje, barvanje	1,5
		45,7

F2.1 – Keramična fasada (R(EI)60) — debelina v cm

1	**Finalna termalna obloga** granitogres obloga debeline max. 1.50 cm,teža max. 20kg/m², mrazoodporen material, odpornost na UV žarke, obstojnost barve, odpornost na agresivne kemične snovi iz zraka, razred požarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, stabilna skritha fugirna masa, fleksibilno, zelo odporno proti krcenju, zelo deformacijsko elastično (S2) lepilosijelno kopiio po EN 12004 za polaganje vzgine in nevzgine keramike in finega porcelanskega gresa, naravnega in umetnega kamna po tleh in stenah, sidranje z vijačnimi litiekoplastnimi sidri skozi armirno mrežico, osnovni omet z armirno mrežico pri izvedbi upoštevati lehtična navodila proizvajalca fasadnega sistema	1,5
2	UV odporna, paropropustna folija, pritrjevanje po sistemski rešitvi proizvajalca, svetlo sive barve	0,2
3	**toplotna izolacija** fasadne plošče kamene volne; toplotna prevodnost po SIST EN 13162: λ_d=0,035 W/mK, razred požarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, linearna upornost zračnemu toku: AV > 5 kPa s/m², vodoodbojne plošče, debelina 16cm, pritrjevanje: predmaz, lepilo, kovinska sidra, pri izvedbi upoštevati lehtična navodila proizvajalca izolacije	16,5
4	**armiranobetonska nosilna konstrukcija**	25,0
5	**notranja obdelava** brušenje, kitanje, barvanje	1,5
		45,7

S1 – Ravna streha — debelina v cm

1	**mehanska zaščita izolacije** pran prodec, frakcije 16-32 mm	5,0
2	**ločilna plast** - geotekstil, PE 0,8t, 150 g/m2	10,0
3	**hidroizolacija** plošče iz XPS, skladno s SIST EN 13164, toplotna prevodnost λ_d = 0,036 W/m·K), tlačna trdnost 300 kPa, plošče s prekrivjo položene na podlago,	1,0
4	**toplotna izolacija** EPS-T plošče dinamične togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13162: λ_d=0,035 W/mK, razred požarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K), tlačna trdnost 300 kPa,	10,0 – 14,0
5	**parna zapora** samolepilni hidroizolacijski trak, prepustnost za vodno paro μ ≥ 835 000, Sd ≥ 1000 m	0,2
6	**nosilna konstrukcija** armirano betonska plošča	20,0
		48,0-60,0

F3 – Obloga podzidka — debelina v cm

1	**kontaktna fasada za podzidek:** - sivka odporniost fasadne površine na udarce in perforacijo, odlična odpornost na atmosferske vplivnosti, zaključni omet granulacije 1,00mm, osnovni premaz, armirna mrežica iz steklenih vlaken, osnovni omet, pri izvedbi upoštevati lehtična navodila proizvajalca fasadnega sistema	1,0
2	**zaščita hidroizolacije in toplotna izolacija:** elastoplsten polistiren, skladen s SIST EN 13164 plošče točkovno zalepljene na hidroizolacijo s PUR lepilom ali hladno bitumensko maso, ojačanje: sidranje plošč je horizontalno s ¾ zamikom vzdolž stranic plošč.	14,5
3	**hidroizolacija:** plastomerni bitumenski trakovi za hidroizolacijo proti talni vlagi ojačani s steklenimi vlakni, hidroizolacijski bitumenski trak je izdelan iz steklenega voala obloženega s kakovostno bitumensko maso, ki je modificirana z dodatki plastomernih polimerov (APP). Trak je z obeh strani zaščiten z lahko taljivo polimerno folijo. Trak se ojačuje z vstavljeni ali toplotnjem po celotni površini z 10 cm prekrivjo	1,0
4	**armiranobetonska nosilna konstrukcija**	25,0
5	**notranja obdelava** brušenje, kitanje, barvanje	1,5
		41,5

S3– Strop nad ložo (R)EI 60 — debelina v cm

1	**toplotna izolacija:** fasadne plošče kamene volne; toplotna prevodnost po SIST EN 13162: λ_d=0,035 W/mK, razred požarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, linearna upornost zračnemu toku: AV > 5 kPa s/m², vodoodbojne plošče, debelina 16cm, pritrjevanje: predmaz, lepilo, kovinska sidra, pri izvedbi upoštevati lehtična navodila proizvajalca izolacije	16,0
2	**kontaktna fasada:** zaključni silikonski omet granulacije 2,0mm, osnovni premaz za silikonske zaključne omete na vodni osnovi, armirna mrežica iz steklenih vlaken, osnovni omet, pri izvedbi upoštevati lehtična navodila proizvajalca fasadnega sistema	1,0
		17,0

Z1 – mavčnokartonska stena — debelina v cm

1	2x mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm	2,5
2	lopska kovinska podkonstrukcija, vmes mineralna volna	10,0
3	2x mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm	2,5
		15,0

Z2 – stena med stanovanji (REI 60, R_w 52 dB) — debelina v cm

1	**nosilna konstrukcija:** armiranobetonska stena	20,0
2	**podkonstrukcija:** lopska kovinska podkonstrukcija, vmes mineralna volna	7,5
3	2x mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm	2,5
		30,0 cm

Z3 – stena med stanovanji (REI 60, R_w 52 dB) — debelina v cm

1	2x mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm	2,5
2	**podkonstrukcija:** lopska kovinska podkonstrukcija, vmes mineralna volna	7,5
3	**nosilna konstrukcija:** armiranobetonska stena	20,0
4	**podkonstrukcija:** lopska kovinska podkonstrukcija, vmes mineralna volna	7,5
5	2x mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm	2,5
		40,0 cm

Z4 – Zunanja stena med ložami — debelina v cm

1	zid iz lesadne opeke	12,0 cm

Z6 – Instalacijska stena (REI 60) — debelina v cm

1	zid iz porobetonskih zidakov	10
2	omet	1
		11,0 cm

Z7 – Instalacijska stena - kopalnica — debelina v cm

1	2x vodoodporna mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm	2,5
2	lopska kovinska podkonstrukcija, vmes mineralna volna	5,0
		7,5 cm

Z8 – stena v shrambah — debelina v cm

1	omet	1
2	zid iz porobetonskih zidakov	10
3	omet	1
		12,0cm

Z9 – mavčnokartonska stena — debelina v cm

1	2x mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm	2,5
2	lopska kovinska podkonstrukcija, vmes mineralna volna	5,0
3	2x mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm	2,5
		10,0 cm

T1 – Tlaki v stanovanju - parket — debelina v cm

1	**finalni tlak** lamelni hrastov parket debeline 10mm lakiran z dvokomponentnim poliuretanskim lakom (uporabiti dvokomponentno temeljni lak) na vodni osnovi z odtrnjenim kotnim letvicami dvokomponentno poliuretanski lepilo	1,0
2	**podlaga** mikroarmiranim estrih (ki po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zadošča za obremenitev ≥ 4,0 kN/m²	5,5
3	**toplotna in zvočna izolacija** EPS-T plošče dinamične togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13162: λ_d=0,035 W/mK, razred požarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K)	5,0
		14,0

T2 – Tlaki v kopalnicah - keramika — debelina v cm

1	**finalni tlak** keramične ploščice, ExcG 5%, skladno s standardom SIST EN 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila ≥1.300N, debelina cca 1cm, protidrsnost R11 lepilo vodotesna prevleka iz dvokomponentne fleksibilne polimercementne mase	1,0 – 0,5
2	**podlaga** mikroarmiranim estrih (ki po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zadošča za obremenitev ≥ 4,0 kN/m² ločilni sloj – penasta folija z zaprto celično strukturo	5,5
3	**toplotna in zvočna izolacija** EPS-T plošče dinamične togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13162: λ_d=0,035 W/mK, razred požarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K)	2,0
4	**toplotna izolacija, plast za ohlajanje** EPS gradbene plošče, tlačna trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K)	5,0
	Skupna debelina	**14,0**

T3 – Tlaki v stanovanjih - keramika — debelina v cm

1	**finalni tlak** keramične ploščice, absorbcija vode ExcG 5%, skladno s standardom SIST EN 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila ≥1.300N, debelina cca 1cm, protidrsnost R11 lepilo	1,0 – 0,5
2	**podlaga** mikroarmiranim estrih (ki po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zadošča za obremenitev ≥ 4,0 kN/m² ločilni sloj – penasta folija z zaprto celično strukturo	5,5
3	**toplotna in zvočna izolacija** EPS-T plošče dinamične togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13162: λ_d=0,035 W/mK, razred požarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K) večslojne toplotnoizolacijske izolacije sme znašati ≤ 5mm	3,0
4	**toplotna izolacija, plast za inštalacije** EPS gradbene plošče, tlačna trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K)	5,0
	Skupna debelina	**15,0**

T4 – Tlaki v stopnišču - granitogres — debelina v cm

1	**finalni tlak** granitogres plošče, B1 v skladu s SIST EN 14411, absorbcija vode ExcG 1%, upogibna trdnost ≥ 45N/mm2, odpornost na kemikalije, odpornost na razmije, protidrsnost R11 lepilo	1,0 – 0,5
2	**podlaga** mikroarmiranim estrih (ki po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zadošča za obremenitev ≥ 4,0 kN/m² ločilni sloj – penasta folija z zaprto celično strukturo	5,5
3	**toplotna in zvočna izolacija** EPS-T plošče dinamične togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13162: λ_d=0,035 W/mK, razred požarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K) večslojne toplotnoizolacijske izolacije sme znašati ≤ 5mm	3,0
4	**toplotna izolacija, plast za inštalacije** EPS gradbene plošče, tlačna trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K)	6,5
	Skupna debelina	**16,5**

T5 – Tlaki v shrambah - estrih — debelina v cm

1	**finalni tlak** zaščitni, transparentni dvokomponentni, v vodi disperzijski poliuretanski, protiprašni in na olje odporen premaz z nizko stopnjo porozenosti izravnava estriha, samovtočna masa na osnovi cementa, izbrani polnil in specialnih polimerni dodatkov	1,0 – 0,5
2	**podlaga** mikroarmiranim estrih (ki po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zadošča za obremenitev ≥ 4,0 kN/m² ločilni sloj – penasta folija z zaprto celično strukturo	5,5
3	**toplotna in zvočna izolacija** EPS-T plošče dinamične togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13162: λ_d=0,035 W/mK, razred požarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K) večslojne toplotnoizolacijske izolacije sme znašati ≤ 5mm	3,0
4	**toplotna izolacija, plast za inštalacije** EPS gradbene plošče, tlačna trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K)	4,0
	Skupna debelina	**13,5**

T12 – Temeljna plošča — debelina v cm

1	**Podložni beton**	10,0
2	**podlaga za izravnavo višine tlaka** - Očistava in naprava drenažnega sloja med temeljnimi nosilcimi iz granuliranega materiala frakcije 16-32mm za navoljo na AG temeljni plošči. Pred ogradnjo ustreznost materiala potrdi gradbeni nadzor	20,0
3	**Temeljna plošča**	50,0
4	**Podložni beton**	8,0
	Skupna debelina	**88,0**

T10 – Tlaki v kleti (L'_{nw} 43 dB) — debelina v cm

1	**Finalni tlak** granitogres plošče, B1 v skladu s SIST EN 14411, absorbcija vode ExcG 1%, upogibna trdnost ≥ 45N/mm2, odpornost na kemikalije, odpornost na razmije, protidrsnost R11 cementno vezano ter s polimeri obogateno mrazoodporno lepilo	1,0 – 0,5
2	**hidroizolacija:** dvokomponentna visoko elastična cementno vezana vodotesna masa	0,5
3	**podlaga:** mikroarmiranim estrih (ki po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zadošča za obremenitev ≥ 4,0 kN/m² ločilni sloj – penasta folija z zaprto celično strukturo	5,5 – 6,0
4	**toplotna izolacija:** plošče iz XPS, skladno s SIST EN 13164, toplotna prevodnost λ_d = 0,036 W/(m·K), tlačna trdnost 300 kPa	12,0
5	**hidroizolacija:** polimer-bitumenska, dvoslojna, po zahtevah SIST DIN 18195 in 52133 sposobni samolepilni sloj kopiim na podlago, zgornji sloj varjen na sprodnjega	1,0
6	**toplotna izolacija:** EPS gradbene plošče, tlačna trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K), plošče v naklonu 1%	6,0-10,0
7	**parna zapora:** samolepilni hidroizolacijski trak, prepustnost za vodno paro μ ≥ 835 000, Sd ≥ 1000 m	0,2
8	**nosilna konstrukcija:** armirano betonska plošča	20,0
	Skupna debelina	**42,5 - 50,5**

T11 – Tlaki v stanovanjih – keramika oskrbovana stanovanja v najvišji etaži — debelina v cm

1	**finalni tlak** keramične ploščice, ExcG 5%, skladno s standardom SIST EN 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila ≥1.300N, debelina cca 1cm, protidrsnost R11 lepilo	1,0 – 0,5
2	**podlaga** mikroarmiranim estrih (ki po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zadošča za obremenitev ≥ 4,0 kN/m² ločilni sloj – penasta folija z zaprto celično strukturo	5,5
3	**toplotna in zvočna izolacija** EPS-T plošče dinamične togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13162: λ_d=0,035 W/mK, razred požarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K) večslojne toplotnoizolacijske izolacije sme znašati ≤ 5mm	3,0
4	**toplotna izolacija, plast za inštalacije** EPS gradbene plošče, tlačna trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K)	5,0
5	**podlaga za izravnavo višine tlaka** plošče iz penobetona skladno s SIST EN 771-4	16,0
	Skupna debelina	**31,0**

T13 – Balkonska plošča — debelina v cm

1	**tlak:** granitogres plošče, B1 v skladu s SIST EN 14411, absorbcija vode ExcG 1%, upogibna trdnost ≥ 45N/mm2, odpornost na kemikalije, odpornost na razmije, protidrsnost R11 cementno vezano ter s polimeri obogateno mrazoodporno lepilo	1,0 – 0,5
2	**hidroizolacija:** dvokomponentna visoko elastična cementno vezana vodotesna masa	0,5
3	**nosilna konstrukcija:** armiranobetonska plošča, zgornja plošeky v naklonu, spodaj zaglajena in pobarvana	16,0 – 20,0
		20,0

LEGENDA-Materiali

- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- f1 - XPS
- Omet
- Mavčnokartonska plošča
- Betonski zidaki
- f1 - Mineralna volna

LEGENDA-Površinske šrafure

- Zunanji betonski tlakovci
- Zatravljena površina
- Kopalniške ploščice
- Prodec

Naložba: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje - DN 10

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.
Prednostna naložba 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, območev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka prenamestitev), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih.

REPUBLIKA SLOVENIJA
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
NEPREMIČNINE CELJE
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Absolutna kota:	B3= ± 0,00 = 239,50 m.n.v. B6= ± 0,00 = 239,30 m.n.v. B9= ± 0,00 = 239,15 m.n.v.
Investitor:	Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje
Naročnik:	Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje
Projektant:	ARHITEKTURA MJ d.o.o. Kržičanova 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105
Podizvajalec:	

Ime:		Id. št.:	Podpis:
Odgovorni vodja projekta (OVP):	Miloš JEFTIČ,u.d.i.a.	ZAPS -1237	
Odgovorni projektant (OP):	Miloš JEFTIČ,u.d.i.a.	ZAPS -1237	
Izdelal:	Matic Černn m.i.a.		

Merilo:	1:100	Datum:	14/06/2019
Načrt:	NAČRT ARHITEKTURE		
Naziv objekta:	Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje		
Del objekta/sistem:	BLOK A (B3, B6, B9)		
Vsebina/naziv risbe:	Severna fasada		

Vrsta projektne dokumentacije:	DGD - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja		
Za gradnjo:	Novogradnja	Št. proj.:	DN10 - 2018
Št. načrta:	A - A/DN10 - 2018	Stilista:	1.7.1.11