F1 – Ometana fasada (R,EI,60)

		debelina v cm
1	**kontaktna fasada:** zaključni silikonski omet granulacije 2,0mm, osnovni premaz za silikonske zaključne omete na vodni osnovi, armirna mrežica iz steklenih vlaken, osnovni omet, pri izvedbi upoštevati tehnična navodila proizvajalca fasadnega sistema	1,0
2	**toplotna izolacija :** Fasadne EPS plošče standard SIST EN 13163 razred gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102 debelina plošč 16 cm, toplotna prevodnost λ_d = 0,036 W/(m·K), pritjevanje: predmaz, lepilo, kovinska sidra, pri izvedbi upoštevati tehnična navodila proizvajalca izolacije	16,5
3	**toplotna izolacija :** EPS-T plošče dinamične togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13163) razred gorljivosti npr. vočiščene toplotnoizolacijske izolacije sme znašati ≤ 5mm, EPS gradbene plošče, fazična trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K), plošče v naklonu 1%	2,0 - 14,0
4	**parna zapora:** samolepilni hidroizolacijski trak, prepustnost za vodno paro μ ≥ 835 000, sd ≥ 1000 m	20,0
5	**nosilna konstrukcija:** armirano betonska plošča	49,0-60,0

F2 – Fasada z oblogo iz ekspandirane ploščevine (R)EI,60)

		debelina v cm
1	**Fasadna plošča** - plošče iz ekspandirane ploščevine, vroče cinkane in barvane po RAL lestvici	4,0
2	UV odporna, paropropustna folija, pritrjevanje po sistemski rešitvi proizvajalca, svetlo sive barve	0,2
3	**toplotna izolacija :** fasadne plošče kamene volne, toplotna prevodnost po SIST EN 13162: λ_d=0,035 W/mK, razred požarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, linearna upornost zračnemu toku: AFr > 5 kPa s/m³, vodoodbojne plošče, debelina 16cm, pritjevanje: predmaz, lepilo, kovinska sidra, pri izvedbi upoštevati tehnična navodila proizvajalca izolacije	16,5
2	UV odporna, paropropustna folija, pritrjevanje po sistemski rešitvi proizvajalca, svetlo sive barve	0,2
3	**toplotna izolacija :** fasadne plošče kamene volne, toplotna prevodnost po SIST EN 13162: λ_d=0,035 W/mK, razred požarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, linearna upornost zračnemu toku: AFr > 5 kPa s/m³, vodoodbojne plošče, debelina 16cm, pritjevanje: predmaz, lepilo, kovinska sidra, pri izvedbi upoštevati tehnična navodila proizvajalca izolacije	16,0
4	**kontaktna fasada :** zaključni silikonski omet granulacije 2,0mm, osnovno premaz za silikonske zaključne omete na vodni osnovi, armirna mrežica iz steklenih vlaken, osnovni omet, pri izvedbi upoštevati tehnična navodila proizvajalca fasadnega sistema	1,0
5	**notranja obdelava** - brušenje, kitanje, barvanje	1,0
		45,7

F2.1 – Keramična fasada (R)EI,60)

		debelina v cm
1	**Finalna termoizolirna obloga** - granitogres obloga debelине max. 1.50 cm,težа max. 20kg/m², mrazoodporen material, odpornost na UV žarka, obstojnost barve, odpornost na agresivne kemične snovi iz zraka, norost počlenih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, elastična akrilna fugirna masa, fleksibilno, zelo odporno proti lezenju, zelo deformacijsko elastično (E2) lepilno-tesnilno lepilo po EN 12004 za poleganje vgojne in nevgojne keramike in finega porcelanskega gresa, naravnega in umetnega kamna po tleh in stenah, sdrange z vijačnimi tekstokopskimi sidri skozi armirno mrežico, osnovni omet z armirno mrežico pri izvedbi upoštevati tehnična navodila proizvajalca fasadnega sistema	1,0
2	UV odporna, paropropustna folija, pritrjevanje po sistemski rešitvi proizvajalca, svetlo sive barve	0,2
3	**toplotna izolacija :** fasadne plošče kamene volne, toplotna prevodnost po SIST EN 13162: λ_d=0,035 W/mK, razred požarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, linearna upornost zračnemu toku: AFr > 5 kPa s/m³, vodoodbojne plošče, debelina 16cm, pritjevanje: predmaz, lepilo, kovinska sidra, pri izvedbi upoštevati tehnična navodila proizvajalca izolacije	16,0
4	**nosilna konstrukcija:** armirano betonska plošča	20,0
5	**notranja obdelava** - brušenje, kitanje, barvanje	1,0
		45,7

S1 – Ravna streha

		debelina v cm
1	**mehanska zaščita izolacije** - pran prodec, frakcije 16-32 mm	5,0
2	**ločilna plast** - geotekstil, PE 0,18; 150 g/m2	10,0
3	**toplotna izolacija :** plošče iz XPS, skladno s SIST EN 13164, toplotna prevodnost λ_d = 0,036 W/m·K), fazična trdnost 300 kPa, plošče s prekrojo položene na podlago,	1,0
3	**hidroizolacija :** polimer-bitumenska, dvoslojna, po zahtevah SIST DIN 18195 in 52133 spodnji samolepilni sloj lepljen na podlago, zgornji sloj varjen na spodnjega	1,0
4	**toplotna izolacija :** EPS-T plošče dinamične togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13163) razred gorljivosti npr. vočiščene toplotnoizolacijske izolacije sme znašati ≤ 5mm, EPS gradbene plošče, fazična trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K), plošče v naklonu 1%	10,0 2,0 - 14,0
5	**parna zapora:** samolepilni hidroizolacijski trak, prepustnost za vodno paro μ ≥ 835 000, sd ≥ 1000 m	20,0
6	**nosilna konstrukcija:** armirano betonska plošča	49,0-60,0

S3– Strop nad ložo (R)EI,60

		debelina v cm
1	**toplotna izolacija :** fasadne plošče kamene volne, toplotna prevodnost po SIST EN 13162: λ_d=0,035 W/mK, razred požarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, linearna upornost zračnemu toku: AFr > 5 kPa s/m³, vodoodbojne plošče, debelina 16cm, pritjevanje: predmaz, lepilo, kovinska sidra, pri izvedbi upoštevati tehnična navodila proizvajalca izolacije	16,0
2	**kontaktna fasada :** zaključni silikonski omet granulacije 2,0mm, osnovno premaz za silikonske zaključne omete na vodni osnovi, armirna mrežica iz steklenih vlaken, osnovni omet, pri izvedbi upoštevati tehnična navodila proizvajalca fasadnega sistema	1,0
		17,0

Z1 – mavčnokartonska stena (60) 60, R'w 52 dB)

		debelina v cm
1	2x mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm	2,5
2	lopska kovinska podkonstrukcija, vmes mineralna volna	10,0
3	2x mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm	2,5
		15,0

Z2 – stena med stanovanji (60) 60, R'w 52 dB)

		debelina v cm
1	**nosilna konstrukcija:** armiranobetonska stena	20,0
2	**podkonstrukcija:** lopska kovinska podkonstrukcija, vmes mineralna volna	7,5
3	2x mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm	2,5
		30,0 cm

Z3 – stena med stanovanji (60) 60, R'w 52 dB)

		debelina v cm
1	2x mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm	2,5
2	**podkonstrukcija:** lopska kovinska podkonstrukcija, vmes mineralna volna	7,5
3	**nosilna konstrukcija:** armiranobetonska stena	20,0
4	**podkonstrukcija:** lopska kovinska podkonstrukcija, vmes mineralna volna	7,5
5	2x mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm	2,5
		40,0 cm

Z4 – Zunanja stena med ložami

		debelina v cm
1	zid iz lasaste opeke	12,0 cm

Z6 – Instalacijska stena (60) 60)

		debelina v cm
1	zid iz porobetonskih zidakov	10
2	omet	1
		11,0 cm

Z7 – Instalacijska stena - kopalnica

		debelina v cm
1	2x vodoodporna mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm	2,5
2	lopska kovinska podkonstrukcija, vmes mineralna volna	5,0
		7,5 cm

Z8 – stena v shrambah

		debelina v cm
1	omet	
2	zid iz porobetonskih zidakov	10
3	omet	2
		12,0cm

Z9 – mavčnokartonska stena

		debelina v cm
1	2x mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm	2,5
2	lopska kovinska podkonstrukcija, vmes mineralna volna	5,0
3	2x mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm	2,5
		10,0 cm

T1 – Tlaki v stanovanju - parket

		debelina v cm
1	**finalni tlak** - lamelni hrastov parket debeline 10mm lakiran z dvokomponentnim poliuretanskim lakom (uporabiti dvokomponentno temeljni lak) na vodni osnovi z odtrnjenim kotnim letvicami - dvokomponentno poliuretanski lepilo	1,0
2	**podlaga** - mikroarmiranim estrih (k po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zadošča za obremenitev ≥ 4,0 kN/m² - ločilni sloj – penasta folija z zaprto celično strukturo	5,5
3	**toplotna in zvočna izolacija** - EPS-T plošče dinamične togosti Sd < 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13850-1 in 13850-2 stisljivost npr. vočiščene toplotnoizolacijske izolacije sme znašati ≤ 5mm	3,0
4	**toplotna izolacija, plast za inštalacije** - EPS gradbene plošče, fazična trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K)	5,0
	Skupna debelina	14,0

T2 – Tlaki v kopalnicah - keramika

		debelina v cm
1	**finalni tlak** - keramične ploščice, Ew≤3 5%, skladno s standardom SIST EN 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila ≥1.300N, debelina cca 1cm, protidrsnost R11 - lepilo - vodotesna prevleka iz dvokomponentne fleksibilne polimercementne mase	1,0
		0,5
2	**podlaga** - mikroarmiranim estrih (k po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zadošča za obremenitev ≥ 4,0 kN/m² - ločilni sloj – penasta folija z zaprto celično strukturo	5,5
3	**toplotna in zvočna izolacija** - EPS-T plošče dinamične togosti Sd < 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13850-1 in 13850-2 stisljivost npr. vočiščene toplotnoizolacijske izolacije sme znašati ≤ 5mm	3,0
4	**toplotna izolacija, plast za inštalacije** - EPS gradbene plošče, fazična trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K)	5,0
	Skupna debelina	15,0

T3 – Tlaki v stanovanjih - keramika

		debelina v cm
1	**finalni tlak** - keramične ploščice, absorbcija vode Ew≤3 5%, skladno s standardom SIST EN 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila ≥1.300N, debelina cca 1cm, protidrsnost R11 - lepilo	1,0
		0,5
2	**podlaga** - mikroarmiranim estrih (k po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zadošča za obremenitev ≥ 4,0 kN/m² - ločilni sloj – penasta folija z zaprto celično strukturo	5,5
3	**toplotna in zvočna izolacija** - EPS-T plošče dinamične togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13850-1 in 13850-2 stisljivost npr. vočiščene toplotnoizolacijske izolacije sme znašati ≤ 5mm	3,0
4	**toplotna izolacija, plast za inštalacije** - EPS gradbene plošče, fazična trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K)	5,0
	Skupna debelina	15,0

T4 – Tlaki v stopnišču - granitogres

		debelina v cm
1	**finalni tlak** - granitogres ploščo, B1 v skladu s SIST EN 14411, absorbcija vode Ew≤0 1%, upogibna trdnost ≥ 45N/mm2, odpornost na korrukalije, odpornost na razmrz, protidrsnost R11 - lepilo	1,0
		0,5
2	**podlaga** - mikroarmiranim estrih (k po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zadošča za obremenitev ≥ 4,0 kN/m² - ločilni sloj – penasta folija z zaprto celično strukturo	5,5
3	**toplotna in zvočna izolacija** - EPS-T plošče dinamične togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13850-1 in 13850-2 stisljivost npr. vočiščene toplotnoizolacijske izolacije sme znašati ≤ 5mm	3,0
4	**toplotna izolacija, plast za inštalacije** - EPS gradbene plošče, fazična trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K)	6,5
	Skupna debelina	16,5

T5 – Tlaki v shrambah - estrih

		debelina v cm
1	**finalni tlak** - zaščita, transparentni dvokomponentni, v vodi disperzijani poliuretanski, protiprašni in na olje odporen premaz z nizko stopnjo porozenosti - izravnalna stekla, samoraščina masa na osnovi cementa, izbrani polnil in specialnih polimerni dodatkov	1,0
		0,5
2	**podlaga** - mikroarmiranim estrih (k po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zadošča za obremenitev ≥ 4,0 kN/m² - ločilni sloj – penasta folija z zaprto celično strukturo	5,5
3	**toplotna in zvočna izolacija** - EPS-T plošče dinamične togosti Sd < 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13850-1 in 13850-2 stisljivost npr. vočiščene toplotnoizolacijske izolacije sme znašati ≤ 5mm	4,0
4	**toplotna izolacija, plast za inštalacije** - EPS gradbene plošče, fazična trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K)	6,5
	Skupna debelina	16,5

T12 – Temeljna plošča

		debelina v cm
1	**Podložni beton**	10,0
2	**podlaga za izravnavo višine tlaka** - Očistava in naprava drenažnega sloja med temeljnimi nastavki iz granuliranega materiala frakcije 16-32mm za nanašo na AB temeljno ploščo. Pred ogradnjo usklenjevat materiala potrdi gradbeni nadzor	20,0
3	**Temeljna plošča**	50,0
4	**Podložni beton**	8,0
	Skupna debelina	88,0

T10 – Tlaki v kleti (L'_{nw} 43 dB)

		debelina v cm
1	**Finalni tlak** - granitogres ploščo, B1 v skladu s SIST EN 14411, absorbcija vode Ew≤0 1%, upogibna trdnost ≥ 45N/mm2, odpornost na korrukalije, odpornost na razmrz, protidrsnost R11 - cementno vezano ter s polimeri obogaljeno mrazodobstojno lepilo	1,0
		0,5
2	**hidroizolacija:** - dvokomponentna visoko elastična cementno vezana vodotesna masa	
3	**podlaga:** - mikroarmiranim estrih (k po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zadošča za obremenitev ≥ 4,0 kN/m² - ločilni sloj – penasta folija z zaprto celično strukturo	6,0 5,5
4	**toplotna izolacija:** - plošče iz XPS, skladno s SIST EN 13164, toplotna prevodnost λ_d = 0,036 W/(m·K), fazična trdnost 300 kPa	12,0
5	**hidroizolacija:** - polimer-bitumenska, dvoslojna, po zahtevah SIST DIN 18195 in 52133 spodnji samolepilni sloj lepljen na podlago, zgornji sloj varjen na spodnjega	1,0
6	**toplotna izolacija:** EPS gradbene plošče, fazična trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K), plošče v naklonu 1%	6,0-10,0
7	**parna zapora:** - samolepilni hidroizolacijski trak, prepustnost za vodno paro μ ≥ 835 000, sd ≥ 1000 m	
8	**nosilna konstrukcija:** armirano betonska plošča	20,0
	Skupna debelina	42,5 - 50,5

T11 – Tlaki v stanovanjih – keramika oskrbovana stanovanja v najvišji etaži

		debelina v cm
1	**finalni tlak** - keramične ploščice, Ew≤3 5%, skladno s standardom SIST EN 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila ≥1.300N, debelina cca 1cm, protidrsnost R11 - lepilo	1,0
		0,5
2	**podlaga** - mikroarmiranim estrih (k po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zadošča za obremenitev ≥ 4,0 kN/m² - ločilni sloj – penasta folija z zaprto celično strukturo	5,5
3	**toplotna in zvočna izolacija** - EPS-T plošče dinamične togosti Sd < 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13850-1 in 13850-2 stisljivost npr. vočiščene toplotnoizolacijske izolacije sme znašati ≤ 5mm	3,0
4	**toplotna izolacija, plast za inštalacije** - EPS gradbene plošče, fazična trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_d = 0,034 W/(m·K)	5,0
5	**podlaga za izravnavo višine tlaka** - plošče iz penobetona skladno s SIST EN 771-4	16,0
	Skupna debelina	31,0

T13 – Balkonska plošča

		debelina v cm
1	**tlak:** - granitogres ploščo, B1 v skladu s SIST EN 14411, absorbcija vode Ew≤0 1%, upogibna trdnost ≥ 45N/mm2, odpornost na korrukalije, odpornost na razmrz, protidrsnost R11 - cementno vezano ter s polimeri obogaljeno mrazodobstojno lepilo	1,0 0,5
2	**hidroizolacija:** - dvokomponentna visoko elastična cementno vezana vodotesna masa	
3	**nosilna konstrukcija:** armiranobetonska plošča, zgornja plošeky v naklonu, spodaj zaglajena in pobarvana	16,0 - 20,0
		20,0

LEGENDA-Materiali

- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- FI - XPS
- Omet
- Mavčnokartonska plošča
- Betonski zidaki
- FI - Mineralna volna

LEGENDA-Površinske šrafure

- Zunanji betonski tlakovci
- Zatravljena površina
- Kopališke ploščice
- Prodec

Naložba: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje - DN 10

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.
Prednostna naložba 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, oživitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka prenamestba), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Absolutna kota: B2= ± 0,00 = 239,85 m.n.v.
B5= ± 0,00 = 239,65 m.n.v.

Investitor: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje

Naročnik: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje

Projektant: ARHITEKTURA MJ d.o.o.
Kržičanova 7A
1000 Ljubljana
tel: 051 622 105

Podizvajalec:

Ime:		Id. št.:	Podpis:
Odgovorni vodja projekta (OVP):	Miloš JEFTIČ,u.d.i.a.	ZAPS -1237	
Odgovorni projektant (OP):	Miloš JEFTIČ,u.d.i.a.	ZAPS -1237	
Izdelal:	Matic Černn m.i.a.		

Merilo: 1:100 Datum: 14/06/2019

Načrt: NAČRT ARHITEKTURE

Naziv objekta: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje

Del objekta/sistem: BLOK A2 (B2, B5)

Vsebina/naziv risbe: Severna fasada

Vrsta projektne dokumentacije: DGD - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja

Za gradnjo: Novogradnja Št. proj.: DN10 - 2018

Št. načrta: A - A/DN10 - 2018 Stržišta: 1.7.2.10