LEGENDA-Materiali

- Zemlja
- Armirani beton
- Opečni modularni blok
- FI - XPS
- Omet
- Mavčnokartonska plošča
- Betonski zidaki
- FI - Mineralna volna

LEGENDA-Površinske šrafure

- Zunanji betonski tlakovci
- Zatravljena površina
- Kopališke ploščice
- Prodec

Naložba: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje - DN 10

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.
Prednostna naložba 6.3: Ukrepi za izboljšanje urbanega okolja, očistvev mest, sanacijo in dekontaminacijo degradiranih zemljišč (vključno z območji, na katerih poteka prenamestitev), zmanjšanje onesnaženosti zraka in spodbujanje ukrepov za zmanjšanje hrupa – Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih.

REPUBLIKA SLOVENIJA
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
NEPREMIČNINE CELJE
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Absolutna kota:	B2= ± 0,00 = 239,85 m.n.v. B5= ± 0,00 = 239,65 m.n.v.
Investitor:	Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje
Naročnik:	Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje
Projektant:	ARHITEKTURA MJ d.o.o. Kržičanova 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105

Podizvajalec:			
Ime:		Id. št.:	Podpis:
Odgovorni vodja projekta (OVP):	Miloš JEFTIČ,u.d.i.a.	ZAPS -1237	
Odgovorni projektant (OP):	Miloš JEFTIČ,u.d.i.a.	ZAPS -1237	
Izdelal:	Matic Černn m.i.a.		

Merilo:	1:100	Datum:	14/06/2019

Načrt: NAČRT ARHITEKTURE

Naziv objekta: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje

Del objekta/sistem: BLOK A2 (B2, B5)

Vsebina/naziv risbe: Južna fasada

Vrsta projektne dokumentacije:	DGD - Dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja	
Za gradnjo:	Novogradnja	Št. proj.: DN10 - 2018
Št. načrta:	A - A/DN10 - 2018	Stržišta: 1.7.2.9

F1 – Ometana fasada (R,EI,60) — debelina v cm

1	**kontaktna fasada:**		
	zaključni silikonski omet granulacije 2,0mm,		1,0
	osnovni premaz za silikonske zaključne omete na vodni osnovi, armirna mrežica iz steklenih vlaken, osnovni omet,		
	pri izvedbi upoštevati tehnična navodila proizvajalca fasadnega sistema		
2	**toplotna izolacija :**		16,5
	Fasadne EPS plošče standard SIST EN 13163		
	rezrez gorljivosti E po EN 13501-1 oz. B1 po DIN 4102		
	linearna upornost značilnemu toku: $\lambda D = 0,039$ W/m·K)		
	toplotna prevodnost $\lambda_D = 0,036$ W/(m·K)		
	pritrjevanje: predmaz, lepilo, kovinska sidra,		
	pri izvedbi upoštevati tehnična navodila proizvajalca izolacije		
4	**armiranobetonska nosilna konstrukcija**		25,0
5	**notranja obdelava**		
	brušenje, kitanje, barvanje		
			43,5

S1 – Ravna streha — debelina v cm

1	**mehanska zaščita izolacije**	
	pran prodec, frakcije 16-32 mm	5,0
	ločilni sloj - geotekstil, PE 0,18; 150 g/m2	
2	**hidroizolacija**	10,0
	plošče iz XPS, skladno s SIST EN 13164, toplotna prevodnost λ_D = 0,036 W/(m·K), tlačna trdnost 300 kPa, plošče s preklopi položene na podlago,	
3	**hidroizolacija**	1,0
	polimer-bitumenska, dvoslojna, po zahtevah SIST DIN 18195 in 52133 spodnji samolepilni sloj kaširan na podlago, zgornji sloj varjen na spodnjega	
4	**toplotna izolacija**	
	EPS-T plošče dinamične togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13892-1 or 13892-2 stisljivost npr. večslojne toplotnoizolacijske izolacije sme znašati ≤ 5mm	10,0
	EPS gradbene plošče, tlačna trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_D = 0,034 W/(m·K), plošče v naklonu 1%	2,0 – 14,0
5	**parna zapora:**	
	samolepilni hidroizolacijski trak, prepustnost za vodno paro μ ≥ 835 000, sd ≥ 1000 m.	0,2
6	**nosilna konstrukcija:**	
	armirano betonska plošča	20,0
		48,0-60,0

F2 – Fasada z oblogo iz ekspandirane pločevine (R,EI,60) — debelina v cm

1	**Fasadna plošča**		4,0
	plošče iz ekspandirane pločevine, vroče cinkane in barvane po RAL sistemu		
2	UV odporna, paropropustna folija, pritrjevanje po sistemski rešitvi proizvajalca, svetlo sive barve		0,2
3	**toplotna izolacija**		16,5
	fasadne plošče kamene volne, toplotna prevodnost po SIST EN 13162: λ_D=0,035 W/mK, razred požarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, linearna upornost značilnemu toku: $\lambda D = 5$ kPa s/m², vodoodbojne plošče, debelina 16cm, pritrjevanje: predmaz, lepilo, kovinska sidra, pri izvedbi upoštevati tehnična navodila proizvajalca izolacije		
4	**armiranobetonska nosilna konstrukcija**		25,0
5	**notranja obdelava**		
	brušenje, kitanje, barvanje		
			45,7

F2.1 – Keramična fasada (R,EI,60) — debelina v cm

1	**Finalna termalna obloga**		1,5
	granitogres obloga debeline max. 1,50 cm,tlačna max. 20kg/m²,		
	mrazoodporen material, odpornost na UV žarka, obstojnost barve, odpornost na agresivne kemične snovi iz zraka, razred požarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, elastična akrilna fugirna masa, fleksibilno, zelo odporno proti krcenju, zelo deformacijsko elastično (E2) lepilnozelo kopljo po EN 12004 za polaganje vzorjne in nevzorjne keramike in finega porcelanskega gresa, naravnega in umetnega kamna po lleh in stenah, odtarge z vijačnimi lelesokopalni sidri skozi armirno mrežico, osnovni omet z armirno mrežico pri izvedbi upoštevati tehnična navodila proizvajalca fasadnega sistema		
2	UV odporna, paropropustna folija, pritrjevanje po sistemski rešitvi proizvajalca, svetlo sive barve		0,2
3	**toplotna izolacija**		16,5
	fasadne plošče kamene volne, toplotna prevodnost po SIST EN 13162: λ_D=0,035 W/mK, razred požarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, linearna upornost značilnemu toku: $\lambda D = 5$ kPa s/m², vodoodbojne plošče, debelina 16cm, pritrjevanje: predmaz, lepilo, kovinska sidra, pri izvedbi upoštevati tehnična navodila proizvajalca izolacije		
4	**armiranobetonska nosilna konstrukcija**		25,0
5	**notranja obdelava**		
	brušenje, kitanje, barvanje		
			45,7

F3 – Obloga podzida — debelina v cm

1	**kontaktna fasada za podzidek:**		
	visoko odpornost fasadne površine na udarce in perforacijo, odlična odpornost na atmosferske vplivnine, zaključni omet granulacije 1,50mm, osnovni premaz, armirna mrežica iz steklenih vlaken, osnovni omet, pri izvedbi upoštevati tehnična navodila proizvajalca fasadnega sistema		1,0
2	**zaščita hidroizolacije in toplotna izolacija:**		14,5
	ekstrudirani polistiren, skladen s SIST EN 13164		
	plošče točkovno zalepljene na hidroizolacijo		
	s PUR lepilom ali hladno bitumensko pasto		
	ogravanjar plošč je horizontalno s 5 % zamikom vzdolž stranic plošč.		
3	**hidroizolacija:**		1,0
	plastomerni bitumenski trakovi za hidroizolacijo proti talni vlagi ograjnih zidov,sloji,		
	hidroizolacijski bitumenski trak je izdelan iz steklenega voala obložnega s kakovostno bitumensko maso, ki je modificirana z dodatki plastomernih polimerov (APP). Trak je z obeh strani zaščiten z lahko taljivo polimerno folijo. Trak se vgreje z vrtnjem ali toplenjem po celotni površini z 10 cm prekrivjem		
	izolacija v skladu s SIST EN 13969 zra tip A in s SIST 1031		
4	**armiranobetonska nosilna konstrukcija**		25,0
5	**notranja obdelava**		
	brušenje, kitanje, barvanje		
			41,5

S3– Strop nad kletjo (R)EI 60 — debelina v cm

1	**toplotna izolacija:**		16,0
	fasadne plošče kamene volne, toplotna prevodnost po SIST EN 13162: λ_D=0,035 W/mK, razred požarnih lastnosti po SIST EN 13501-1: A1, linearna upornost značilnemu toku: $\lambda D = 5$ kPa s/m², vodoodbojne plošče, debelina 16cm, pritrjevanje: predmaz, lepilo, kovinska sidra, pri izvedbi upoštevati tehnična navodila proizvajalca izolacije		
2	**kontaktna fasada:**		1,0
	zaključni silikonski omet granulacije 2,0mm, osnovni premaz za silikonske zaključne omete na vodni osnovi, armirna mrežica iz steklenih vlaken, osnovni omet, pri izvedbi upoštevati tehnična navodila proizvajalca fasadnega sistema		
			17,0

Z1 – mavčnokartonska stena (60) 60, R'w 52 dB) — debelina v cm

1	2x mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm		2,5
2	lopska kovinska podkonstrukcija, vmes mineralna volna		10,0
3	2x mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm		2,5
			15,0

Z2 – stena med stanovanji (60) 60, R'w 52 dB) — debelina v cm

1	**nosilna konstrukcija:**		26,0
	armiranobetonska stena		
2	**podkonstrukcija:**		7,5
	lopska kovinska podkonstrukcija, vmes mineralna volna		
3	2x mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm		2,5
			36,0 cm

Z3 – stena med stanovanji (60) 60, R'w 52 dB) — debelina v cm

1	2x mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm		2,5
2	**podkonstrukcija:**		7,5
	lopska kovinska podkonstrukcija, vmes mineralna volna		
3	**nosilna konstrukcija:**		26,0
	armiranobetonska stena		
4	**podkonstrukcija:**		7,5
	lopska kovinska podkonstrukcija, vmes mineralna volna		
5	2x mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm		2,5
			48,0 cm

Z4 – Zunanja stena med ložami — debelina v cm

1	zid iz beazbe opeke		12,0 cm

Z6 – Instalacijska stena (60) 60) — debelina v cm

1	zid iz porobetonskih zidakov		10
2	omet		1
			11,0 cm

Z7 – Instalacijska stena - kopalnica — debelina v cm

1	2x vodoodporna mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm		2,5
2	lopska kovinska podkonstrukcija, vmes mineralna volna		5,0
			7,5 cm

Z8 – stena v shrambah — debelina v cm

1	omet		1
2	zid iz porobetonskih zidakov		10
3	omet		1
			12,0cm

Z9 – mavčnokartonska stena — debelina v cm

1	2x mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm		2,5
2	lopska kovinska podkonstrukcija, vmes mineralna volna		7,5
3	2x mavčnokartonska plošča deb. 12.50mm		2,5
			20,0 cm

T1 – Tlaki v stanovanju - parket — debelina v cm

1	**finalni tlak**		
	lamelni hrastov parket debeline 10mm lakiran z dvokomponentnim poliuretanskim lakom (uporabiti dvokomponentno temeljni lak) na vodni osnovi z odtrnjenim kotnim letvicami		
	dvokomponentno poliuretanski lepilo		1,0
2	**podlaga**		0,5
	mikroarmiranim estrih (k po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zadošča za obremenitev ≥ 4,0 kN/m²)		5,5
	ločilni sloj – penasta folija z zaprto celično strukturo		
3	**toplotna in zvočna izolacija**		
	EPS-T plošče dinamične togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13892-1 or 13892-2 stisljivost npr. večslojne toplotnoizolacijske izolacije sme znašati ≤ 5mm		2,0
4	**toplotna izolacija, plast za inštalacije**		
	EPS gradbene plošče, tlačna trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_D = 0,034 W/(m·K)		5,0
			15,0

T2 – Tlaki v kopalnicah - keramika — debelina v cm

1	**finalni tlak**		
	keramične ploščice, ξw≤0.5%, skladno s standardom SIST EN 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila ≥1.300N, debelina cca 1cm, protidrsnost R11		1,0
	lepilo		0,5
	vodotesna prevleka iz dvokomponentne fleksibilne polimercementne mase		
2	**podlaga**		
	mikroarmiranim estrih (k po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zadošča za obremenitev ≥ 4,0 kN/m²)		5,5
	ločilni sloj – penasta folija z zaprto celično strukturo		
3	**toplotna in zvočna izolacija**		
	EPS-T plošče dinamične togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13892-1 or 13892-2 stisljivost npr. večslojne toplotnoizolacijske izolacije sme znašati ≤ 5mm		3,0
4	**toplotna izolacija, plast za inštalacije**		
	EPS gradbene plošče, tlačna trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_D = 0,034 W/(m·K)		5,0
	Skupna debelina		**14,0**

T3 – Tlaki v stanovanjih - keramika — debelina v cm

1	**finalni tlak**		
	keramične ploščice, absorbcija vode ξw≤0.5%, skladno s standardom SIST EN 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila ≥1.300N, debelina cca 1cm, protidrsnost R11		1,0
	lepilo		0,5
2	**podlaga**		
	mikroarmiranim estrih (k po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zadošča za obremenitev ≥ 4,0 kN/m²)		5,5
	ločilni sloj – penasta folija z zaprto celično strukturo		
3	**toplotna in zvočna izolacija**		
	EPS-T plošče dinamične togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13892-1 or 13892-2 stisljivost npr. večslojne toplotnoizolacijske izolacije sme znašati ≤ 5mm		3,0
4	**toplotna izolacija, plast za inštalacije**		
	EPS gradbene plošče, tlačna trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_D = 0,034 W/(m·K)		5,0
	Skupna debelina		**15,0**

T4 – Tlaki v stopnišču - granitogres — debelina v cm

1	**finalni tlak**		
	granitogres ploščice, B1 v skladu s SIST EN 14411, absorbcija vode ξw≤0.1%, upogibna trdnost ≥ 45N/mm2, odpornost na kemikalije, odpornost na razrezgo, protidrsnost R11		1,0
	lepilo		0,5
2	**podlaga**		
	mikroarmiranim estrih (k po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zadošča za obremenitev ≥ 4,0 kN/m²)		5,5
	ločilni sloj – penasta folija z zaprto celično strukturo		
3	**toplotna in zvočna izolacija**		
	EPS-T plošče dinamične togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13892-1 or 13892-2 stisljivost npr. večslojne toplotnoizolacijske izolacije sme znašati ≤ 5mm		3,0
4	**toplotna izolacija, plast za inštalacije**		
	EPS gradbene plošče, tlačna trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_D = 0,034 W/(m·K)		6,5
	Skupna debelina		**16,5**

T5 – Tlaki v shrambah - estrih — debelina v cm

1	**finalni tlak**		
	zaščitni, transparentni dvokomponentni, v vodi disperzijski poliuretanski, protiprašni in na olje odporen premaz z nizko stopnjo porozenosti		1,0
	litrsavarana estrihu, samonivelirna masa na osnovi cementa, izbranih polnil in specialnih polimernih dodatkov		0,5
2	**podlaga**		
	mikroarmiranim estrih (k po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zadošča za obremenitev ≥ 4,0 kN/m²)		5,5
	ločilni sloj – penasta folija z zaprto celično strukturo		
3	**toplotna in zvočna izolacija**		
	EPS-T plošče dinamične togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13892-1 or 13892-2 stisljivost npr. večslojne toplotnoizolacijske izolacije sme znašati ≤ 5mm		4,0
4	**toplotna izolacija, plast za inštalacije**		
	EPS gradbene plošče, tlačna trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_D = 0,034 W/(m·K)		6,5
	Skupna debelina		**16,5**

T12 – Temeljna plošča — debelina v cm

1	**Podložni beton**		10,0
2	**podlaga za izravnavo višine tlaka**		20,0
	Očiščeno in naprvano drenažnega sloja med temeljnimi nastavki iz granuliranega materiala frakcije 16-32mm za navadje na AB temelja plošč. Pred ogradnjo ustreznost materiala potrdi gradbeni nadzor		
3	**Temeljna plošča**		50,0
4	**Podložni beton**		8,0
	Skupna debelina		**88,0**

T10 – Tlaki v kleti (L'_{nw} 43 dB) — debelina v cm

1	**Finalni tlak:**		
	granitogres ploščice, B1 v skladu s SIST EN 14411, absorbcija vode ξw≤0.1%, upogibna trdnost ≥ 45N/mm2, odpornost na kemikalije, odpornost na razrezgo, protidrsnost R11		1,0
	cementno vezano ter s polimeri obogateno mrazoodporno lepilo		0,5
2	**hidroizolacija:**		
	dvokomponentna visoko elastična cementno vezana vodotesna masa		
3	**podlaga:**		6,0
	mikroarmiranim estrih (k po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zadošča za obremenitev ≥ 4,0 kN/m²		
	ločilni sloj – penasta folija z zaprto celično strukturo		
4	**toplotna izolacija:**		
	plošče iz XPS, skladno s SIST EN 13164, toplotna prevodnost λ_D = 0,036 W/(m·K), tlačna trdnost 300 kPa		12,0
5	**hidroizolacija:**		
	polimer-bitumenska, dvoslojna, po zahtevah SIST DIN 18195 in 52133 spodnji samolepilni sloj kaširan na podlago, zgornji sloj varjen na spodnjega		1,0
5	**podlaga za izravnavo višine tlaka**		
	plošče iz penobetona skladno s SIST EN 771-4		16,0
	Skupna debelina		**31,0**

T11 – Tlaki v stanovanjih – keramika oskrbovana stanovanja v najvišji etaži — debelina v cm

1	**finalni tlak**		
	keramične ploščice, ξw≤0.5%, skladno s standardom SIST EN 14411:2016, odziv na ogenj A1, zlomna sila ≥1.300N, debelina cca 1cm, protidrsnost R11		1,0
	lepilo		0,5
2	**podlaga**		
	mikroarmiranim estrih (k po SIST EN 13892-1 in 13892-2 zadošča za obremenitev ≥ 4,0 kN/m²		5,5
	ločilni sloj – penasta folija z zaprto celično strukturo		
3	**toplotna in zvočna izolacija**		
	EPS-T plošče dinamične togosti Sd = 10 do 25 MN/m3, maksimalna stisljivost 3mm (SIST EN 13892-1 or 13892-2 stisljivost npr. večslojne toplotnoizolacijske izolacije sme znašati ≤ 5mm		3,0
4	**toplotna izolacija, plast za inštalacije**		
	EPS gradbene plošče, tlačna trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_D = 0,034 W/(m·K)		5,0
5	**podlaga za izravnavo višine tlaka**		
	EPS gradbene plošče, tlačna trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_D = 0,034 W/(m·K), plošče v naklonu 1%		6,0-10,0
6	**toplotna izolacija:**		
	EPS gradbene plošče, tlačna trdnost 100 kPa, standard SIST EN 13163, toplotna prevodnost λ_D = 0,034 W/(m·K),		20,0
7	**parna zapora:**		
	samolepilni hidroizolacijski trak, prepustnost za vodno paro μ ≥ 835 000, sd ≥ 1000 m.		0,2
8	**nosilna konstrukcija:**		20,0
	armirano betonska plošča		
			42,5 - 50,5

T13 – Balkonska plošča — debelina v cm

1	**tlak:**		
	granitogres plošče, B1 v skladu s SIST EN 14411, absorbcija vode ξw≤0.1%, upogibna trdnost ≥ 45N/mm2, odpornost na kemikalije, odpornost na razrezgo, protidrsnost R11		1,0
	cementno vezano ter s polimeri obogateno mrazoodporno lepilo		0,5
2	**hidroizolacija:**		
	dvokomponentna visoko elastična cementno vezana vodotesna masa		
3	**nosilna konstrukcija:**		16,0 – 20,0
	armiranobetonska plošča, zgornja ploskev v naklonu, spodaj zaglajena in pobarvana		
			20,0