


Element ID	O1a
Tip okna	enodelno
Način odpiranja	krilno/nagibno
Višina parapeta	0,43
Količina	2
Dimenzije	0,98×1,73
Zidarska odprtina	1,00x1,92
Pogled od znotraj	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Steklo	3-slojno steklo, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001
Okvir	PVC okvir
Potopljen prag	NE
Polica (notranja)	prefabricirana PVC polica z zaslonko
Polica (zunanja)	polica iz tovarniško cinkane in barvane pločevine z odkapom, razvite širine 28 cm
Senčila	nadokenske ALU rolete na ročni pogon, barvane po RAL lestvici, v izolirani škatli $U \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toplotna prehodnost	U_w manj kot $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
Zvočna izolativnost	34dB, test v skladu s standardom EN 717, EN 140-3
Protivlomnost	razred RC2 po standardu DIN EN 1627
Vgradnja	montaža v AB steno deb. 25 cm, tesnenje v 3 ravninah, vse špalete obložene z XPS
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.

Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Kobljarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje		
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje		
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A		Faza: Ph.: DGD
	Identifikacijska št.: Ident. No.:	Merilo Scale:	Datum Date: 7. 08. 2019
		1.7.14.2.1.1.1	Št.st: Ph.: 2.1.1.1

Element ID	O1b
Tip okna	dvodelno
Način odpiranja	krilno/nagibno + fiksno
Višina parapeta	0,215
Količina	4
Dimenzije	0,98×2,18
Zidarska odprtina	1,00x2,37
Pogled od znotraj	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Steklo	3-slojno steklo, spodaj varnostno, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001
Okvir	PVC okvir
Potopljen prag	NE
Polica (notranja)	prefabricirana PVC polica z zaslonko
Polica (zunanja)	polica iz tovarniško cinkane in barvane pločevine z odkapom, razvite širine 28 cm
Senčila	nadokenske ALU rolete na ročni pogon, barvane po RAL lestvici, v izolirani škatli $U \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toplotna prehodnost	U_w manj kot $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
Zvočna izolativnost	34dB, test v skladu s standardom EN 717, EN 140-3
Protivlomnost	razred RC1 po standardu DIN EN 1627
Vgradnja	montaža v AB steno deb. 25 cm, tesnenje v 3 ravninah, vse špalete obložene z XPS
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.

Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Koblarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje		
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje		
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A		Faza: Ph.: DGD
	Identifikacijska št.: Ident. No.:	Merilo Scale:	Datum Date: 7. 08. 2019
		1.7.1.1.2	2.1.1.2

Element ID	O1c
Tip okna	dvodelno
Način odpiranja	krilno/nagibno + fiksno
Višina parapeta	0,00
Količina	6
Dimenzije	0,98x2,31
Zidarska odprtina	1,00x2,50
Pogled od znotraj	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Steklo	3-slojno steklo, spodaj varnostno, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001
Okvir	PVC okvir
Potopljen prag	NE
Polica (notranja)	zaključni tlak
Polica (zunanja)	polica iz tovarniško cinkane in barvane pločevine z odkapom, razvite širine 28 cm
Senčila	nadokenske ALU rolete na ročni pogon, barvane po RAL lestvici, v izolirani škatli $U \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toplotna prehodnost	U_w manj kot $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
Zvočna izolativnost	34dB, test v skladu s standardom EN 717, EN 140-3
Protivlomnost	razred RC1 po standardu DIN EN 1627
Vgradnja	montaža v AB steno deb. 25 cm, tesnenje v 3 ravninah, zgornja in stranski špaleti obložene z XPS
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.

Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Koblarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje		
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje		
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A		Faza: Ph.: DGD
	Identifikacijska št.: Ident. No.:	Merilo Scale:	Datum Date: 7. 08. 2019
		1.7.1.1.1.3	Št.st: 2.1.1.3

Element ID	O2a
Tip okna	enodelno dvokrilno
Način odpiranja	krilno/nagibno
Višina parapeta	0,43
Količina	2
Dimenzije	1,28×1,73
Zidarska odprtina	1,30×1,92
Pogled od znotraj	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Steklo	3-slojno steklo, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001
Okvir	PVC okvir
Potopljen prag	NE
Polica (notranja)	prefabricirana PVC polica z zaslonko
Polica (zunanja)	polica iz tovarniško cinkane in barvane pločevine z odkapom, razvite širine 28 cm
Senčila	nadokenske ALU rolete na ročni pogon, barvane po RAL lestvici, v izolirani škatli $U \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toplotna prehodnost	U_w manj kot $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
Zvočna izolativnost	34dB, test v skladu s standardom EN 717, EN 140-3
Protivlomnost	razred RC2 po standardu DIN EN 1627
Vgradnja	montaža v AB steno deb. 25 cm, tesnenje v 3 ravninah, vse špalete obložene z XPS
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.

Projektant:	Naročnik:	Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje		
Arhitektura MJ	Objekt/lokacija:	Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje		
projektivni biro d.o.o.	Facility/location:			
Koblarjeva 7A	Vsebina/naslov risbe:	Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A	Faza:	DGD
1000 Ljubljana	Drawing title:		Ph.:	
tel: 051 622 105	Identifikacijska št.:	Merilo	Datum	Št.st.
	Ident. No.:	Scale:	Date:	1.7.1.1.4
			7. 08. 2019	2.1.1.4

Element ID	O2b
Tip okna	dvodelno
Način odpiranja	krilno/nagibno + fiksno
Višina parapeta	0,215
Količina	6
Dimenzije	1,28×2,18
Zidarska odprtina	1,30x2,37
Pogled od znotraj	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Steklo	3-slojno steklo, spodaj varnostno, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001
Okvir	PVC okvir
Potopljen prag	NE
Polica (notranja)	prefabricirana PVC polica z zaslonko
Polica (zunanja)	polica iz tovarniško cinkane in barvane pločevine z odkapom, razvite širine 28 cm
Senčila	nadokenske ALU rolete na ročni pogon, barvane po RAL lestvici, v izolirani škatli $U \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toplotna prehodnost	U_w manj kot $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
Zvočna izolativnost	34dB, test v skladu s standardom EN 717, EN 140-3
Protivlomnost	razred RC1 po standardu DIN EN 1627
Vgradnja	montaža v AB steno deb. 25 cm, tesnenje v 3 ravninah, vse špalete obložene z XPS
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.


Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Koblarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje		
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje		
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A		Faza: Ph.: DGD
	Identifikacijska št.: Ident. No.:	Merilo: Scale:	Datum: Date: 7. 08. 2019
		1.7.14.2.1.1.5	


Element ID	O2c
Tip okna	dvodelno
Način odpiranja	krilno/nagibno + fiksno
Višina parapeta	0,00
Količina	15
Dimenzije	1,28×2,31
Zidarska odprtina	1,30x2,50
Pogled od znotraj	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Steklo	3-slojno steklo, spodaj varnostno, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001
Okvir	PVC okvir
Potopljen prag	NE
Polica (notranja)	zaključni tlak
Polica (zunanja)	polica iz tovarniško cinkane in barvane pločevine z odkapom, razvite širine 28 cm
Senčila	nadokenske ALU rolete na ročni pogon, barvane po RAL lestvici, v izolirani škatli $U \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toplotna prehodnost	U_w manj kot $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
Zvočna izolativnost	34dB, test v skladu s standardom EN 717, EN 140-3
Protivlomnost	razred RC1 po standardu DIN EN 1627
Vgradnja	montaža v AB steno deb. 25 cm, tesnenje v 3 ravninah, zgornja in stranski špaleti obložene z XPS
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.

Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Koblarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje		
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje		
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A		Faza: Ph.: DGD
	Identifikacijska št.: Ident. No.:	Merilo: Scale:	Datum: Date: 7. 08. 2019
		1.7.14.2.1.1.6	Št.st: Ph.: 1.7.14.2.1.1.6

Element ID	O2d
Tip okna	dvodelno
Način odpiranja	krilno/nagibno + fiksno
Višina parapeta	0,00
Količina	3
Dimenzije	1,30×2,20
Zidarska odprtina	1,30x2,37
Pogled od znotraj	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Steklo	3-slojno steklo, varnostno, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001
Okvir	PVC okvir
Potopljen prag	DA
Polica (notranja)	zaključni tlak
Polica (zunanja)	zaključni tlak
Senčila	nadokenske ALU rolete na ročni pogon, barvane po RAL lestvici, v izolirani škatli $U \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toplotna prehodnost	U_w manj kot $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
Zvočna izolativnost	34dB, test v skladu s standardom EN 717, EN 140-3
Protivlomnost	razred RC1 po standardu DIN EN 1627
Vgradnja	montaža pred AB steno deb. 25 cm, tesnenje v 3 ravninah, zgornja špaleta obložena z XPS
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.

Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Koblarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje		
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje		
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A		Faza: Ph.: DGD
	Identifikacijska št.: Ident. No.:	Merilo Scale:	Datum Date: 7. 08. 2019
		1.7.14.2.1.1.7	

Element ID	O3a
Tip okna	enodelno
Način odpiranja	krilno/nagibno
Višina parapeta	0,90
Količina	4
Dimenzije	0,98×1,28 ⁵
Zidarska odprtina	1,00x1,475
Pogled od znotraj	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Steklo	3-slojno steklo, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001
Okvir	PVC okvir
Potopljen prag	NE
Polica (notranja)	zaključni tlak
Polica (zunanja)	polica iz tovarniško cinkane in barvane pločevine z odkapom, razvite širine 28 cm
Senčila	nadokenske ALU rolete na ročni pogon, barvane po RAL lestvici, v izolirani škatli U<=0,85W/m2K
Toplotna prehodnost	Uw manj kot 0,80 W/m2K
Zvočna izolativnost	34dB, test v skladu s standardom EN 717, EN 140-3
Protivlomnost	razred RC1 po standardu DIN EN 1627
Vgradnja	montaža v AB steno deb. 25 cm, tesnenje v 3 ravninah, vse špalete obložene z XPS
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.
Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Koblarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A
	Faza: Ph.: DGD
Identifikacijska št.: Ident. No.:	Merilo Scale: 1:1
Datum Date: 7. 08. 2019	
Št.st: 1.1.1.8	

Element ID	O3b
Tip okna	enodelno
Način odpiranja	krilno/nagibno
Višina parapeta	0,90
Količina	14
Dimenzije	0,98×1,28 ⁵
Zidarska odprtina	1,00x1,475
Pogled od znotraj	<div></div>
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Steklo	3-slojno steklo, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001
Okvir	PVC okvir
Potopljen prag	NE
Polica (notranja)	zaključni tlak
Polica (zunanja)	polica iz tovarniško cinkane in barvane pločevine z odkapom, razvite širine 28 cm
Senčila	nadokenske ALU rolete na ročni pogon, barvane po RAL lestvici, v izolirani škatli U<=0,85W/m2K
Toplotna prehodnost	Uw manj kot 0,80 W/m2K
Zvočna izolativnost	34dB, test v skladu s standardom EN 717, EN 140-3
Protivlomnost	razred RC1 po standardu DIN EN 1627
Vgradnja	montaža v AB steno deb. 25 cm, tesnenje v 3 ravninah, vse špalete obložene z XPS
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.


Projektant:	Naročnik:			Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje	
Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Koblarjeva 7A 1000 ljubljana tel: 051 622 105	Objekt/lokacija:		Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje		
	Facility/location:				
	Vsebina/naslov risbe:		Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A		Faza:
	Identifikacijska št.:		Merilo	Datum	Št.st.
	Ident. No.:		Scale:	Date:	Ph.: DGD
				7. 08. 2019	1.7.1.2.1.1.9


Element ID	O4a
Tip okna	dvodelno
Način odpiranja	krilno/nagibno + fiksno
Višina parapeta	0,00
Količina	18
Dimenzije	1,95×2,20
Zidarska odprtina	1,95x2,37
Pogled od znotraj	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Steklo	3-slojno steklo, varnostno, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001
Okvir	PVC okvir
Potopljen prag	DA
Polica (notranja)	zaključni tlak
Polica (zunanja)	zaključni tlak
Senčila	nadokenske ALU rolete na ročni pogon, barvane po RAL lestvici, v izolirani škatli $U \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toplotna prehodnost	U_w manj kot $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
Zvočna izolativnost	34dB, test v skladu s standardom EN 717, EN 140-3
Protivlomnost	razred RC1 po standardu DIN EN 1627
Vgradnja	montaža pred AB steno deb. 25 cm, tesnenje v 3 ravlinah, zgornja špaleta obložena z XPS
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.

Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Kobljarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje		
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje		
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A		Faza: Ph.: DGD
	Identifikacijska št.: Ident. No.:	Merilo Scale:	Datum Date: 7. 08. 2019
			1.7.1.2.1.1.10

Element ID	O4b
Tip okna	trodelno
Način odpiranja	krilno/nagibno + fiksno
Višina parapeta	0,00
Količina	18
Dimenzije	1,42×2,18
Zidarska odprtina	1,50x2,37
Pogled od znotraj	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Steklo	3-slojno steklo, spodaj varnostno, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001
Okvir	PVC okvir
Potopljen prag	NE
Polica (notranja)	zaključni tlak
Polica (zunanja)	polica iz tovarniško cinkane in barvane pločevine z odkapom, razvite širine 20 cm
Senčila	nadokenske ALU rolete na ročni pogon, barvane po RAL lestvici, v izolirani škatli $U \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toplotna prehodnost	U_w manj kot $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
Zvočna izolativnost	34dB, test v skladu s standardom EN 717, EN 140-3
Protivlomnost	razred RC1 po standardu DIN EN 1627
Vgradnja	montaža pred AB steno deb. 25 cm, tesnenje v 3 ravlinah, zgornja špaleta obložena z XPS
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.


Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Kobljarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje		
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje		
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A		Faza: Ph.: DGD
	Identifikacijska št.: Ident. No.:	Merilo Scale:	Datum Date: 7. 08. 2019
		1.7	Št. št.: Ph.: 1.2.1.1.11

Element ID	O4c		
Tip okna	dvodelno		
Način odpiranja	krilno/nagibno + fiksno		
Višina parapeta	0,00		
Količina	4		
Dimenzije	1,87×2,26		
Zidarska odprtina	1,95x2,45		
Pogled od znotraj	<div></div>		
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001		
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001		
Steklo	3-slojno steklo, varnostno, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik		
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001		
Okvir	PVC okvir		
Potopljen prag	DA		
Polica (notranja)	zaključni tlak		
Polica (zunanja)	zaključni tlak s kanaleta		
Senčila	nadokenske ALU rolete na ročni pogon, barvane po RAL lestvici, v izolirani škatli U<=0,85W/m2K		
Toplotna prehodnost	Uw manj kot 0,80 W/m2K		
Zvočna izolativnost	34dB, test v skladu s standardom EN 717, EN 140-3		
Protivlomnost	razred RC2 po standardu DIN EN 1627		
Vgradnja	montaža v AB steno deb. 25 cm, tesnenje v 3 ravninah, zgornja in stranski špaleti obložene z XPS		
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.		
Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Koblarjeva 7A 1000 ljubljana tel: 051 622 105		Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje	
		Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje	
		Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A	Faza: Ph.: DGD
Identifikacijska št.: Ident. No.:		Merilo Scale:	Datum Date: 7. 08. 2019
			Št.st: 1.2.1.1.12


Element ID	O4d
Tip okna	dvodelno
Način odpiranja	krilno/nagibno + fiksno
Višina parapeta	0,00
Količina	4
Dimenzije	1,42×2,26
Zidarska odprtina	1,50x2,45
Pogled od znotraj	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Steklo	3-slojno steklo, varnostno, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001
Okvir	PVC okvir
Potopljen prag	NE
Polica (notranja)	zaključni tlak
Polica (zunanja)	polica iz tovarniško cinkane in barvane pločevine z odkapom, razvite širine 20 cm
Senčila	nadokenske ALU rolete na ročni pogon, barvane po RAL lestvici, v izolirani škatli $U \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toplotna prehodnost	U_w manj kot $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
Zvočna izolativnost	34dB, test v skladu s standardom EN 717, EN 140-3
Protivlomnost	razred RC2 po standardu DIN EN 1627
Vgradnja	montaža v AB steno deb. 25 cm, tesnenje v 3 ravninah, zgornja in stranski špaleti obložene z XPS
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.
Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Koblarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A
	Faza: Ph.: DGD
Identifikacijska št.: Ident. No.:	Merilo Scale: 1:1
Datum Date: 7. 08. 2019	Št. št.: Ph.: 1.2.1.1.13

Element ID	O5
Tip okna	trodelno
Način odpiranja	krilno/nagibno
Višina parapeta	0,00
Količina	8
Dimenzije	1,42×2,18
Zidarska odprtina	1,50x2,37
Pogled od znotraj	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Steklo	3-slojno steklo, spodaj varnostno, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001
Okvir	PVC okvir
Potopljen prag	NE
Polica (notranja)	prefabricirana PVC polica z zaslonko
Polica (zunanja)	polica iz tovarniško cinkane in barvane pločevine z odkapom, razvite širine 28 cm
Senčila	nadokenske ALU rolete na ročni pogon, barvane po RAL lestvici, v izolirani škatli $U \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toplotna prehodnost	U_w manj kot $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
Zvočna izolativnost	34dB, test v skladu s standardom EN 717, EN 140-3
Protivlomnost	razred RC1 po standardu DIN EN 1627
Vgradnja	montaža v AB steno deb. 25 cm, tesnenje v 3 ravninah, vse špalete obložene z XPS
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.

Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Kobljarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Npremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje		
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje		
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A		Faza: Ph.: DGD
	Identifikacijska št.: Ident. No.:	Merilo Scale:	Datum Date: 7. 08. 2019
		1.7	Št. št.: Ph.: 1.2.1.1.14

Element ID	O6
Tip okna	enodelno
Način odpiranja	krilno/nagibno
Višina parapeta	0,50
Količina	8
Dimenzije	0,98×1,29 ⁵
Zidarska odprtina	1,00x1,315
Pogled od znotraj	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Steklo	3-slojno steklo, varnostno, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001
Okvir	PVC okvir
Potopljen prag	NE
Polica (notranja)	prefabricirana PVC polica z zaslonko
Polica (zunanja)	polica iz tovarniško cinkane in barvane pločevine z odkapom, razvite širine 28 cm
Senčila	brez
Toplotna prehodnost	Uw manj kot 0,80 W/m2K
Zvočna izolativnost	34dB, test v skladu s standardom EN 717, EN 140-3
Protivlomnost	razred RC1 po standardu DIN EN 1627
Vgradnja	montaža v AB steno deb. 25 cm, tesnenje v 3 ravninah, vse špalete obložene z XPS
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.

Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Koblarjeva 7A 1000 ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A
Identifikacijska št.: Ident. No.:	Merilo Scale:
	Datum Date: 7. 08. 2019
	Faza: Ph.: DGD
	Št.st: 1.2.1.1.15

Element ID	O7
Tip okna	enodelno
Način odpiranja	krilno/nagibno
Višina parapeta	0,90
Količina	2
Dimenzije	0,73×1,73
Zidarska odprtina	0,75x1,75
Pogled od znotraj	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Steklo	3-slojno steklo, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001
Okvir	PVC okvir
Potopljen prag	NE
Polica (notranja)	prefabricirana PVC polica z zaslonko
Polica (zunanja)	polica iz tovarniško cinkane in barvane pločevine z odkapom, razvite širine 28 cm
Senčila	brez
Toplotna prehodnost	Uw manj kot 0,80 W/m2K
Zvočna izolativnost	34dB, test v skladu s standardom EN 717, EN 140-3
Protivlomnost	razred RC2 po standardu DIN EN 1627
Vgradnja	montaža v AB steno deb. 25 cm, tesnenje v 3 ravninah, vse špalete obložene z XPS
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.

Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Koblarjeva 7A 1000 ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A
Identifikacijska št.: Ident. No.:	Merilo Scale:
	Datum Date: 7. 08. 2019
	Faza: Ph.: DGD
	Št.st: 1.2.1.1.16

Element ID	O8
Tip okna	enodelno
Način odpiranja	krilno/nagibno
Višina parapeta	0,00
Količina	4
Dimenzije	0,98x2,49
Zidarska odprtina	1,00x2,68
Pogled od znotraj	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Steklo	3-slojno steklo, varnostno, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001
Okvir	PVC okvir
Potopljen prag	DA
Polica (notranja)	zaključni tlak
Polica (zunanja)	zaključni tlak
Senčila	nadokenske ALU rolete na ročni pogon, barvane po RAL lestvici, v izolirani škatli $U \leq 0,85 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toplotna prehodnost	U_w manj kot $0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$
Zvočna izolativnost	34dB, test v skladu s standardom EN 717, EN 140-3
Protivlomnost	razred RC1 po standardu DIN EN 1627
Vgradnja	montaža v AB steno deb. 25 cm, tesnenje v 3 ravninah, zgornja in stranski špaleti obložene z XPS
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.

Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Koblarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje		
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje		
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A		Faza: Ph.: DGD
	Identifikacijska št.: Ident. No.:	Merilo: Scale:	Datum: Date: 7. 08. 2019
		1.7	Št. št.: 1.2.1.1.17

Element ID	V8.1
Tip okna	dvodelno z nadsvetlobo
Način odpiranja	krilno + fiksno, nadsvetloba nagibno
Višina parapeta	0,00
Količina	1
Dimenzije	2,50×2,65
Zidarska odprtina	2,50x2,65
Pogled od znotraj	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Steklo	3-slojno steklo, spodaj varnostno, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001
Okvir	ALU okvir
Potopljen prag	DA
Polica (notranja)	zaključni tlak
Polica (zunanja)	zaključni tlak
Senčila	brez
Toplotna prehodnost	Ud manj kot 1,60 W/m2K
Zvočna izolativnost	/
Protivlomnost	razred RC2 po standardu DIN EN 1627
Vgradnja	montaža v AB steno deb. 25 cm, tesnenje v 3 ravlinah
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.
Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Koblarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A
	Faza: Ph.: DGD
Identifikacijska št.: Ident. No.:	Merilo Scale: Datum Date: 7. 08. 2019
1.7	Št. št.: Ph.: 1.2.1.1.18

Element ID	V8.2
Tip okna	dvodelno z nadsvetlobo
Način odpiranja	krilno + fiksno, nadsvetloba nagibno
Višina parapeta	0,00
Količina	1
Dimenzije	2,50×2,65
Zidarska odprtina	2,50x2,65
Pogled od znotraj	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Steklo	3-slojno steklo, spodaj varnostno, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001
Okvir	ALU okvir
Potopljen prag	DA
Polica (notranja)	zaključni tlak
Polica (zunanja)	zaključni tlak
Senčila	brez
Toplotna prehodnost	Ud manj kot 1,60 W/m2K
Zvočna izolativnost	/
Protivlomnost	razred RC2 po standardu DIN EN 1627
Vgradnja	montaža v AB steno deb. 25 cm, tesnenje v 3 ravninah
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.

Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Kobljarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje		
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje		
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A		Faza: Ph.: DGD
	Identifikacijska št.: Ident. No.:	Merilo Scale:	Datum Date: 7. 08. 2019
		1.7	Št. št.: Ph.: 1.2.1.1.19

Element ID	V9.1
Tip okna	dvodelno z nadsvetlobo
Način odpiranja	krilno + fiksno, nadsvetloba nagibno
Višina parapeta	0,00
Količina	1
Dimenzije	2,50×2,65
Zidarska odprtina	2,54x2,65
Pogled od znotraj	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Steklo	3-slojno steklo, spodaj varnostno, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001
Okvir	ALU okvir
Potopljen prag	DA
Polica (notranja)	zaključni tlak
Polica (zunanja)	zaključni tlak
Senčila	brez
Toplotna prehodnost	Ud manj kot 1,80 W/m2K
Zvočna izolativnost	/
Protivlomnost	razred RC1 po standardu DIN EN 1627
Vgradnja	montaža v mavčnokartonsko steno deb. 15cm
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.


Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Kobljarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje		
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje		
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A		Faza: Ph.: DGD
	Identifikacijska št.: Ident. No.:	Merilo Scale:	Datum Date: 7. 08. 2019
			1.7.1.2.1.1.20

Element ID	V9.2
Tip okna	dvodelno z nadsvetlobo
Način odpiranja	krilno + fiksno, nadsvetloba nagibno
Višina parapeta	0,00
Količina	1
Dimenzije	2,50×2,65
Zidarska odprtina	2,54x2,65
Pogled od znotraj	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Steklo	3-slojno steklo, spodaj varnostno, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001
Okvir	ALU okvir
Potopljen prag	DA
Polica (notranja)	zaključni tlak
Polica (zunanja)	zaključni tlak
Senčila	brez
Toplotna prehodnost	Ud manj kot 1,80 W/m2K
Zvočna izolativnost	/
Protivlomnost	razred RC1 po standardu DIN EN 1627
Vgradnja	montaža v mavčnokartonsko steno deb. 15cm
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.


Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Kobljarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje		
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje		
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A		Faza: Ph.: DGD
	Identifikacijska št.: Ident. No.:	Merilo Scale:	Datum Date: 7. 08. 2019 1.7.12.1.1.21

Element ID	V12
Tip okna	dvodelno
Način odpiranja	krilno
Višina parapeta	0,00
Količina	2
Dimenzije	2,03×2,19
Zidarska odprtina	1,00x1,00
Pogled od znotraj	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Steklo	3-slojno steklo, spodaj varnostno, nizko emis. nanos, polnilo argon, termo distančnik
Pololiva / kljuka	barvan aluminij - bela barva RAL 9001
Okvir	ALU okvir
Potopljen prag	DA
Polica (notranja)	zaključni tlak
Polica (zunanja)	zaključni tlak
Senčila	brez
Toplotna prehodnost	Ud manj kot 1,60 W/m2K
Zvočna izolativnost	/
Protivlomnost	razred RC2 po standardu DIN EN 1627
Vgradnja	montaža v AB steno deb. 25 cm, tesnenje v 3 ravninah
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajle 1b, 2, 3, 4b in 10.


Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Koblarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje		
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje		
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme fasadnega stavbnega pohištva - A		Faza: Ph.: DGD
	Identifikacijska št.: Ident. No.:	Merilo: Scale:	Datum: Date: 7. 08. 2019
		1.7	Št. št.: Ph.: 1.2.1.1.22


Oznaka	V1
Tip vrat	Enokrilna vhodna vrata v stanovanje, EI2 30-C3
Količina	26
Svetla odprtina	0,90×2,10
Gradbena odprtina (ocena)	1,05×2,16
Pogled s strani odpiranja	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Krilo	obloga vratnega krila s HPL
Okovje	kromirana kljuka, visokokakovostni cilindrični vložek z varnostno kartico in ključem z zaščitnim profilom, kukalo, samodejno talno tesnilo, omejilec odpiranja
Podboj	dvodelni kovinski vgradni podboj z vsem okovjem, vgradnja v AB steno
Samozapiralo	Samozapiralo v tečajih
Toplotna prevodnost	1.6W/m2K, test toplotne izolativnosti v skladu s standardom UNI EN 10077-1/1/1007-2.
Požarna odpornost	požarna odpornost: EI2 30-C3
Zvočna izolacija	43dB, test v skladu s standardom EN 717, EN 140-3
Protivlomnost	razred RC2 po standardu DIN EN 1627
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih! Glej detajl 6.

Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Kobljarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: <div>Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje</div>	
	Objekt/lokacija: Facility/location: <div>Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje</div>	
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: <div>Sheme notranjih vrat - Blok A</div>	Faza: Ph.: <div>DGD</div>
	Identifikacijska št.: Ident. No.: <div></div>	<div> <div>Merilo</div> <div>Scale:</div> </div> <div> <div>Datum</div> <div>Date:</div> </div> <div> <div>7. 08. 2019</div> <div>1.7.14.2.2.1.1</div> </div>

Oznaka	V2
Tip vrat	Enokrilna notranja vrata v sobe
Količina	69
Svetla odprtina	0,80×2,08
Gradbena odprtina (ocena)	0,88×2,12
Pogled s strani odpiranja	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Krilo	iverokal, lakiran z belim PU lakom, spodrezano krilo
Okovje	trojna nasadila, ključavnica, mehanizem za odpiranje v mat-krom izvedbi, tesnilo, stenski odbojnik
Podboj	lesen suhomontažni podboj lakiran z belim PU lakom
Samozapiralo	NE
Toplotna prevodnost	/
Požarna odpornost	/
Zvočna izolacija	/
Protivlomnost	-
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!


Projektant:		Naročnik:	
Arhitektura MJ		Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje	
projektivni biro d.o.o.		Objekt/lokacija:	
Koblarjeva 7A		Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje	
1000 Ljubljana		Vsebina/naslov risbe:	
tel: 051 622 105		Sheme notranjih vrat - Blok A	
		Datum	
		Date: 7. 08. 2019	
		Št.st:	
		1.714.2.2.1.2	

Oznaka	V3			
Tip vrat	Enokrilna notranja vrata v sanitarije			
Količina	46			
Svetla odprtina	0,80×2,08			
Gradbena odprtina (ocena)	0,88×2,12			
Pogled s strani odpiranja				
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001			
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001			
Krilo	iverokal, lakiran z belim PU lakom, spodrezano krilo			
Okovje	trojna nasadila, ključavnica, mehanizem za odpiranje v mat-krom izvedbi, tesnilo, stenski odbojnik			
Podboj	lesen suhomontažni podboj lakiran z belim PU lakom			
Samozapiralo	NE			
Toplotna prevodnost	/			
Požarna odpornost	/			
Zvočna izolacija	/			
Protivlomnost	-			
Opombe	Spodaj so vrata impregnirana na notranji strani. Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!			
Projektant:		Naročnik:		
Arhitektura MJ		Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje		
projektivni biro d.o.o.		Objekt/lokacija:		
Koblarjeva 7A		Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje		
1000 Ljubljana		Vsebina/naslov risbe:		Faza:
tel: 051 622 105		Drawing title:		Ph.: DGD
Identifikacijska št.:		Merilo	Datum	Št.st.
Ident. No.:		Scale:	Date:	Ph.: 1.7.14.2.2.1.3
			7. 08. 2019	

Oznaka	V4
Tip vrat	Vrata v hodnik shramb, EI2 30-C3
Količina	15
Svetla odprtina	0,90×2,08
Gradbena odprtina (ocena)	0,98×2,12
Pogled s strani odpiranja	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Krilo	enokrilna požarnoodporna kovinska vrata
Okovje	cilindrična ključavnica, vogalni podboj, kljuka/kljuka, tesnilo
Podboj	kovinski okvir
Samozapiralo	Samozapiralo v tečajih
Toplotna prevodnost	/
Požarna odpornost	požarna odpornost: EI2 30-C3
Zvočna izolacija	/
Protivlomnost	-
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Kobljarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje		
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje		
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme notranjih vrat - Blok A		Faza: Ph.: DGD
	Identifikacijska št.: Ident. No.:	Merilo Scale:	Datum Date: 7. 08. 2019
		1.7.14.2.2.1.4	


Oznaka	V5
Tip vrat	Vrata shramb
Količina	26
Svetla odprtina	0,80×2,08
Gradbena odprtina (ocena)	0,88×2,12

Pogled s strani odpiranja	
---------------------------	---

Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Krilo	enokrilna kovinska vrata
Okovje	cilindrična ključavnica, vogalni podboj, kljuka/kljuka, tesnilo
Podboj	kovinski okvir
Samozapiralo	Samozapiralo v tečajih
Toplotna prevodnost	/
Požarna odpornost	/
Zvočna izolacija	/
Protivlomnost	-
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

<div>Projektant:</div> <div>Arhitektura MJ</div> <div>projektivni biro d.o.o.</div> <div>Koblarjeva 7A</div> <div>1000 Ljubljana</div> <div>tel: 051 622 105</div>	<div>Naročnik:</div> <div>Owner:</div> <div>Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje</div> <div>Objekt/lokacija:</div> <div>Facility/location:</div> <div>Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje</div> <div>Vsebina/naslov risbe:</div> <div>Drawing title:</div> <div>Sheme notranjih vrat - Blok A</div> <div>Identifikacijska št.:</div> <div>Ident. No.:</div>	<div>Faza:</div> <div>Ph.:</div> <div>DGD</div> <div>Št.st:</div> <div>1.7.1.4.2.2.1.5</div>
--	--	--


<div>Projektant:</div> <div>Arhitektura MJ</div> <div>projektivni biro d.o.o.</div> <div>Koblarjeva 7A</div> <div>1000 Ljubljana</div> <div>tel: 051 622 105</div>	<div>Naročnik:</div> <div>Owner:</div> <div>Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje</div> <div>Objekt/lokacija:</div> <div>Facility/location:</div> <div>Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje</div> <div>Vsebina/naslov risbe:</div> <div>Drawing title:</div> <div>Sheme notranjih vrat - Blok A</div> <div>Identifikacijska št.:</div> <div>Ident. No.:</div>	<div>Faza:</div> <div>Ph.:</div> <div>DGD</div> <div>Št.st:</div> <div>1.7.1.4.2.2.1.5</div>	<div>Datum</div> <div>Date:</div> <div>7. 08. 2019</div>
--	--	--	--

Oznaka	V6
Tip vrat	Enokrilna notranja drsna vrata v shrambe
Količina	4
Svetla odprtina	0,80×2,08
Gradbena odprtina (ocena)	0,88×2,12
Pogled s strani odpiranja	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Krilo	iverokal, lakiran z belim PU lakom, spodrezano krilo
Okovje	vodilo na steni, vodilo skrito z masko, ključavnica, potezni ročaj, blažilnik zapiranja
Podboj	lesen suhomontažni podboj lakiran z belim PU lakom
Samozapiralo	NE
Toplotna prevodnost	/
Požarna odpornost	/
Zvočna izolacija	/
Protivlomnost	-
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!


Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Kobljarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje		
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje		
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme notranjih vrat - Blok A		Faza: Ph.: DGD
	Identifikacijska št.: Ident. No.:	Merilo Scale:	Datum Date: 7. 08. 2019
		1.7.14.2.2.1.6	

Oznaka	V10
Tip vrat	Vrata v jašek: vodovod, ogrevanje, elektrika
Količina	8
Svetla odprtina	1,12×2,54
Gradbena odprtina (ocena)	1,12×2,84
Pogled s strani odpiranja	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Krilo	iverokal, lakiran z belim PU lakom
Okovje	cilindrična ključavnica
Podboj	vogalni podboj, tesnilo
Samozapiralo	NE
Toplotna prevodnost	/
Požarna odpornost	/
Zvočna izolacija	/
Protivlomnost	-
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!


Projektant:		Naročnik:	
Arhitektura MJ		Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje	
projektivni biro d.o.o.		Objekt/lokacija:	
Koblarjeva 7A		Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje	
1000 Ljubljana		Vsebina/naslov risbe:	
tel: 051 622 105		Sheme notranjih vrat - Blok A	
		Datum	
		Date: 7. 08. 2019	
		Št.st:	
		1.714.2.2.1.7	

Oznaka	V10.1
Tip vrat	Vrata v jašek: vodovod, ogrevanje, elektrika
Količina	10
Svetla odprtina	0,92×2,54
Gradbena odprtina (ocena)	0,92×2,84
Pogled s strani odpiranja	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Krilo	iverokal, lakiran z belim PU lakom
Okovje	cilindrična ključavnica
Podboj	vogalni podboj, tesnilo
Samozapiralo	NE
Toplotna prevodnost	/
Požarna odpornost	/
Zvočna izolacija	/
Protivlomnost	-
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Kobljarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje	
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje	
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme notranjih vrat - Blok A	Faza: Ph.: DGD
	Identifikacijska št.: Ident. No.:	<div> <div>Merilo</div> <div>Scale:</div> </div> <div> <div>Datum</div> <div>Date:</div> </div> <div> <div>7. 08. 2019</div> <div>1.7.14.2.2.1.8</div> </div>

Oznaka	V10.2
Tip vrat	Vrata v jašek: vodovod, ogrevanje, elektrika
Količina	1
Svetla odprtina	0,94×2,54
Gradbena odprtina (ocena)	0,94×2,84
Pogled s strani odpiranja	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Krilo	iverokal, lakiran z belim PU lakom
Okovje	cilindrična ključavnica
Podboj	vogalni podboj, tesnilo
Samozapiralo	NE
Toplotna prevodnost	/
Požarna odpornost	/
Zvočna izolacija	/
Protivlomnost	-
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Projektant: Arhitektura MJ projektivni biro d.o.o. Koblarjeva 7A 1000 Ljubljana tel: 051 622 105	Naročnik: Owner: Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje	
	Objekt/lokacija: Facility/location: Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje	
	Vsebina/naslov risbe: Drawing title: Sheme notranjih vrat - Blok A	Faza: Ph.: DGD
	Identifikacijska št.: Ident. No.:	<div> <div>Merilo</div> <div>Scale:</div> </div> <div> <div>Datum</div> <div>Date:</div> </div> <div> <div>Št.st:</div> <div>Ph.:</div> </div> <div> <div>7. 08. 2019</div> <div>1.714.2.2.1.9</div> </div>

Oznaka	V10.2
Tip vrat	Vrata v jašek: vodovod, ogrevanje, elektrika
Količina	1
Svetla odprtina	0,99×2,54
Gradbena odprtina (ocena)	0,99×2,84
Pogled s strani odpiranja	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Krilo	iverokal, lakiran z belim PU lakom
Okovje	cilindrična ključavnica
Podboj	vogalni podboj, tesnilo
Samozapiralo	NE
Toplotna prevodnost	/
Požarna odpornost	/
Zvočna izolacija	/
Protivlomnost	-
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!

Projektant:		Naročnik:		Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje	
Arhitektura MJ		Objekt/lokacija:		Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje	
projektivni biro d.o.o.		Facility/location:			
Koblarjeva 7A		Vsebina/naslov risbe:		Sheme notranjih vrat - Blok A	
1000 Ljubljana		Drawing title:			
tel: 051 622 105		Identifikacijska št.:		Datum	
		Ident. No.:		Date:	
		Merilo		7. 08. 2019	
		Scale:		1:7	
				Št.st:	
				Ph.: DGD	
				1.2.2.1.10	

Oznaka	V11
Tip vrat	Vrata do elektro omar v pritličju
Količina	4
Svetla odprtina	1,00×2,54
Gradbena odprtina (ocena)	1,00×2,79
Pogled s strani odpiranja	
Finalna obdelava znotraj	bela barva RAL 9001
Finalna obdelava zunaj	bela barva RAL 9001
Krilo	iverokal, lakiran z belim PU lakom
Okovje	cilindrična ključavnica
Podboj	vogalni podboj, tesnilo
Samozapiralo	NE
Toplotna prevodnost	/
Požarna odpornost	/
Zvočna izolacija	/
Protivlomnost	-
Opombe	Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih!
<div> <div> <div>Projektant:</div> <div>Arhitektura MJ</div> <div>projektivni biro d.o.o.</div> <div>Koblarjeva 7A</div> <div>1000 Ljubljana</div> <div>tel: 051 622 105</div> </div> <div> <div>Naročnik:</div> <div>Owner:</div> <div>Nepremičnine Celje, Miklošičeva 1, 3000 Celje</div> </div> <div> <div>Objekt/lokacija:</div> <div>Facility/location:</div> <div>Stanovanjska soseska Dečkovo naselje, Celje</div> </div> <div> <div>Vsebina/naslov risbe:</div> <div>Drawing title:</div> <div>Sheme notranjih vrat - Blok A</div> </div> <div> <div>Identifikacijska št.:</div> <div>Ident. No.:</div> <div></div> </div> <div> <div>Merilo:</div> <div>Scale:</div> <div></div> </div> <div> <div>Datum:</div> <div>Date:</div> <div>7. 08. 2019</div> </div> <div> <div>Faza:</div> <div>Ph.:</div> <div>DGD</div> </div> <div> <div>Št.st:</div> <div></div> <div>1.7.1.2.2.1.11</div> </div> </div>	